

一般家庭向け
防災核シェルター

CRISIS-01



板金国内生産

2022年7月現在

主な標準仕様内装装備



白熱灯器具40W相当

OG 254 609LD
¥19,800 (税抜き)
電球色

固有エネルギー消費効率 80.0 lm/W	定格光束 320 lm	定格消費電力 4 W	Ra 80	2700K
--------------------------	----------------	---------------	----------	-------

- LED電球クリアミニクリプトン形 4W(E17) No.252J
- アルミダイカスト・真鍮(鉄錆色)
- ガラス(透明)
- 巾110 長135 高168 0.9kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面取付兼用
- 別売絶縁台: PF215B
- 調光器不可
- 8VA(100V)

化繊ネジ式 防雨型



FHF32W相当

AH 42572 L
¥19,800 (税抜)
電球色 LED一体型
非調光

24.8W・2540 lm・102.4 lm/W・Ra82・2700K

LED
本体: 鋼・白色塗装
セード: ポリカーボネート・乳白色

- 高-46 幅-1179 出幅-58mm 重-1.3kg
- 光源寿命: 40,000時間
- 直付・壁付取付
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
- 落下防止機構付
- 調光器併用不可
- 26VA(100V)

フッシュアップ式
直・壁取付
傾斜天井対応



イスラエル製特殊フィルター
レインボー72R



家庭用6畳冷暖房エアコン



外灯

ミニライン
L=577mm

非調光

電球色 2700K・Ra83

DSY-4044 YT
¥16,000 (税抜) (LED内蔵)

定格光束	620lm	消費電力	6.6W
------	-------	------	------

LED LED6.6W 電源内蔵

- アルミ製材 白アルマイト
- アクリル 乳白(マット)
- 巾30 長577 高32mm 0.5kg ●12VA (横向)
- AC100V ●連続最大36時まで
- 光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可 ●不可

天井・壁(横向)取付兼用

三菱電機 高密閉シャッター換気
吸気扇 排気扇

ホームページ画像にある机・椅子などの
装飾品は含まれておりません
ので、室内は
お客様で自由にカスタマイズ
してください。

上記の設備は全て弊社指定の標準装備品になります。
それ以外の部材ではご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。
また、上記の部材は商品の都合により変更になる場合がございますのでご了承ください。
※コンセントや電源スイッチ等は弊社指定の部材を使用しますのでご了承ください。

参考価格 570万円～

※消費税、設置費、運搬費、電気/LAN工事費別

NAO ENGINEER 直エンジニアリング株式会社

茨城県結城市田間2222-2
0296-35-3785(土日祝休み) 8:30~17:30

HP: www.nao-e.co.jp

Email: nao-eng@nao-e.co.jp

製品の仕様・外観デザイン・価格は、改良や原材料高騰などのため予告なく
変更する場合がございますのでご了承ください。