

一般家庭向け
防災核シェルター

クライシス ゼロワン
CRISIS-01



2022年3月現在

主な標準仕様内装装備



白熱灯器具40W相当

OG 254 609LD
¥19,800 (税抜き)

LEDランプ	非調光
電球色	
固有エネルギー消費効率 80.0 lm/W	定格光束 320 lm
	定格消費電力 4 W
	Ra 80
	2700K

- LED電球クリアミニクリプトン形 4W(E17) No.252J
- アルミダイカスト・真鍮(鉄錆色)
- ガラス(透明)
- 巾110 長135 高168 0.9kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面取付兼用
- 別売絶縁台: PF215B
- 調光器不可
- 8VA(100V)



FHF32W相当

AH 42572 L
¥19,800 (税抜)

24.8W・2540 lm・102.4 lm/W・Ra82・2700K

- LED
- 本体: 鋼・白色塗装
- セード: ポリカーボネート・乳白色
- 高-46 幅-1179 出幅-58mm 重-1.3kg
- 光源寿命: 40,000時間
- 直付・壁付取付
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
- 落下防止機構付
- 調光器併用不可
- 26VA(100V)



イスラエル製特殊フィルター
レインボー72R



三菱電機
高密閉シャッター換気扇

家庭用6畳冷暖房エアコン



ホームページ画像にある机・椅子などの
装飾品は含まれておりませんので、室内は
お客様で自由にカスタマイズしてください。

上記の設備での標準金額になっております。
それ以外の部材ではご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。
また、上記の部材は商品の都合により変更になる場合がございますのでご了承ください。
※コンセントや電源スイッチ等は弊社指定の部材を使用しますのでご了承ください。

参考価格 570万円～

※消費税、設置費、運搬費、電気/LAN工事費別

NAO ENGINEER 直エンジニアリング株式会社

茨城県結城市田間2222-2
0296-35-3785(土日祝休み) 8:30~17:30

HP: www.nao-e.co.jp

Email: nao-eng@nao-e.co.jp

製品の仕様・外観デザイン・価格は、改良や原材料高騰などのため予告なく
変更する場合がございますのでご了承ください。